

## Hoja De Datos Técnicos

Modelo: **GM19-10UR (Para Fijación En PARED)**

Gabinete Mural abatible para 19" de 10UR en Bastidor Corredizo y 12UR en postes fijos de 580 ancho x 572 alto x 423mm fondo.

### Descripción:

- Gabinete para telecomunicaciones Para soporte en pared de 19" y 10 y 12UR para switch de comunicaciones y cableado
- Para Uso Únicamente En Interiores, en áreas de ambiente controlado, No debe ser colocado en exteriores
- Normas de fabricación EIA-310D y NEMA1.
- Capacidad para 3 ventiladores
- Puerta frontal con mirilla de acrílico color humo, desmontable con bisagras de poliamida.
- Accesos en la parte superior e inferior para knockouts de 1 y 1 ¼" y por ranura para canaleta.
- Accesos laterales por ranura.
- Rejillas de Ventilación lateral y frontal
- Fondo con saque pre-cortado para acceso de cableado.
- Modular con capacidad de crecimiento hasta 22 UR

Dimensiones Físicas: 580 mm Frente externo  
423 mm Fondo externo  
572 mm Altura externa

### Materiales de Fabricación:

- Esta elaborado en lamina de Acero al Carbón SAE-1008, En 1 Cuerpo principal para fijación a la pared en cal. 18 (1mm), Puerta frontal cal. 18(1mm) con chapa doble bit o de llave, Postes para UR (Unidades de Rack) cal. 16 (1.6mm). Bastidor para UR cal 16 (1.6mm).

### Equipo para Soporte:

- 1 par de Postes para Montaje de Equipo en el cuerpo del gabinete de 1 ¾ o 44.45mm de espaciamiento(RMU)
- Norma EIA-310D Universal estándar para 19" de ancho
- Incluye 20 Tornillos 12/24 y Tuercas Enjauladas M6 para colocación en postes UR con saque en cuadro.

### Seguridad

- Chapa de llave metálica o doble bit de poliamida.

Capacidad de Carga: 70 kgs carga estática

### Contracción:

- Gabinete Monoblock rígidos atornillado a piso y techo para mayor estabilidad y resistencia.
- Puerta frontal con mirilla de acrílico color humo.
- Bastidor de una pieza para UR(Unidades de Rack) deslizable.

### Acabados

- Pintura de polvo poliéster-epoxica color negro,

Peso de Embarque: 27 Kilogramos.